inwerk

Marke Bella

FARBEN
DEKORE
MUSTER
STOFFE

SERIE 100

CATEGORIA B

100% Polyester Trevira CS

260 ± 5% g/m^2 / Martindale: 60.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability:



SERIE 100

CATEGORIA B

Peso

EN 12127

260 g/m² *365 g/ml*

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

EN ISO 12947-2 *60.000*

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 *6*

Solidità allo sfregamento

(scala dei grigi)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 cicli

EN ISO 12945-2 *5*

Composizione

100% Poliestere Trevira CS

Reazione al fuoco

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Leggere differenze di colore tra un lotto e un altro sono da considerarsi normali

Manutenzione e lavaggio



Weight

EN 12127

260 g/m² *365 g/ml*

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

EN ISO 12947-2 *60.000*

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 *6*

Fastness to rubbing

(grey scale)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 rubs

EN ISO 12945-2 *5*

Composition

100% Polyester Trevira CS

Flammability

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Cleaning and washing



Poids

EN 12127

260 g/m² *365 g/ml*

Résistance à l'abrasion

(tours) Martindale

EN ISO 12947-2 *60.000*

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02 *6*

Solidité au frottement

(échelle des gris)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 tours

EN ISO 12945-2 *5*

Composition

100% Polyester Trevira CS

Classement au feu

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

Nettoyage et lavage



Gewicht

EN 12127

260 g/m² *365 g/ml*

Scheuerfestigkeit

(Scheuertouren) Martindale

EN ISO 12947-2 *60.000*

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 *6*

Reibechtheit

(Graumaßstabe)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 scheuertouren

EN ISO 12945-2 *5*

Zusammensetzung

100% Poliestere Trevira CS

Feuersicherung

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Reinigung und waschen



SERIE 200

CATEGORIA B

100% Polyester Trevira CS

300 ± 5% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability:

SERIE 200

CATEGORIA B

Peso

EN 12127

300 g/m² *420 g/ml*

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

EN ISO 12947-2 *100.000*

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 *6*

Solidità allo sfregamento

(scala dei grigi)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 cicli

EN ISO 12945-2 *5*

Composizione

100% Poliestere Trevira CS

Reazione al fuoco

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Leggere differenze di colore tra un lotto e un altro sono da considerarsi normali

Manutenzione e lavaggio



Weight

EN 12127

300 g/m² *420 g/ml*

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

EN ISO 12947-2 *100.000*

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 *6*

Fastness to rubbing

(grey scale)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 rubs

EN ISO 12945-2 *5*

Composition

100% Polyester Trevira CS

Flammability

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Cleaning and washing



Poids

EN 12127

300 g/m² *420 g/ml*

Résistance à l'abrasion

(tours) Martindale

EN ISO 12947-2 *100.000*

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02 *6*

Solidité au frottement

(échelle des gris)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 tours

EN ISO 12945-2 *5*

Composition

100% Polyester Trevira CS

Classement au feu

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

Nettoyage et lavage



Gewicht

EN 12127

300 g/m² *420 g/ml*

Scheuerfestigkeit

(Scheuertouren) Martindale

EN ISO 12947-2 *100.000*

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 *6*

Reibechtheit

(Graumaßstabe)

EN ISO 105-X12 *4/5*

Pilling 2000 scheuertouren

EN ISO 12945-2 *5*

Zusammensetzung

100% Poliestere Trevira CS

Feuersicherung

C1 M1 B1

BS 7176 medium hazard

EN 1021 -1&2

IMO A 652 (16)

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

Reinigung und waschen



SERIE 600

CATEGORIA B

83% Pvc / 17% Rayon / Pes

600 ± 5% g/m^2 / Martindale: 50.000 / Flextest: 80.000 / Xenotest: 6 / Flammability:

SERIE 600

CATEGORIA B

Descrizione	Description	Description	Beschreibung
Impermeabile, inalterabile e anallergico. Resistente ai raggi UV (eccetto col. fluorescenti), al sudore, allo strappo, alla saliva, all'urina, all'acqua salata e clorodata. Esente da CD, AZO, FCKW, PCP, PCT, formaldeide ed altre sostanze nocive alla salute. In abbinamento al poliuretano espanso ignifugo è autoestinguente CLASSE 1IM.	*Waterproof, unalterable and hypoallergenic. Resistant to UV rays (except fluorescent colours), sweat, tear, saliva, urine, salted and chlorinated waters. Free from CD, AZO, CFC, PCP, PCT, formaldehyde, and from other health harmful substances. In combination with fire retardant polyurethane foam, this aritificial leather is flame retardant class 1IM.*	*Imperméable, inaltérable et hypoallergénique. Résistant aux rayons UV (à l'exception des couleurs fluorescentes), au déchirement, au sueur, à la salive, à l'urine, à l'eau salée et chlorinée. Exempte de CD, AZO, CFC, PCP, PCT, formaldéhyde et d'autres substances nuisiles pour la santé. En combinaison avec la mousse de polyuréthane ignifuge, ce cuir artificiel est ignifuge classe 1IM.*	*Undurchlässing, unveränderlich e anallergisch. Widerstandfähing gegen UV-Strahlen (Fluoreszenzfarben ausgenommen), Schweiss, Speichel, Urin, Risse, Salz und Chlorwasser. Frei an folgende Stoffe: CD, AZO, FCKW, PCP, PCT, formaldehyde, und andere gesundheitsschädliche Substanzen. In Zusammenhang mit schwerenflammbarer PU-Schaum, dieses Kunstleder wird Klasse 1IM Schwerentflammbarkeit.*
Origine *CE*	Origin *Europe*	Origine *Européenne*	Herkunft *Europäisch*
Composizione	Composition	Composition	Zusammensetzung
83% PVC 17% rayon/pes	*83% PVC 17% rayon/pes*	*83% PVC 17% rayon/pes*	*83% PVC 17% rayon/pes*
Peso	Weight	Poids	Gewicht
600 g/m²	*600 g/m²*	*600 g/m²*	*600 g/m²*
Resistenza a trazione	Tensile strength	Résistance à la traction	Stichausreissfestigkeit
DIN 53354	*DIN 53354*	*DIN 53354*	*DIN 53354*
lunghezza: 200 altezza: 100	*length: 200 height: 100*	*longeur: 200 hauteur: 100*	*Länge: 200 Breite: 100*
Resistenza allo strappo	Tear strength	Résistance au déchirement	Weiterreissfestigkeit
DIN 53356	*DIN 53356*	*DIN 53356*	*DIN 53356*
lunghezza: 25 altezza: 40	*length: 25 height: 40*	*longeur: 25 hauteur: 40*	*Länge: 25 Breite: 40*
Aderenza al supporto	Adherence support	Adhérence	Haftfestigkeit
DIN 53357	*DIN 53357*	*DIN 53357*	*DIN 53357*
lunghezza: 30 altezza: 30	*length: 30 height: 30*	*longeur: 30 hauteur: 30*	*Länge: 30 Breite: 30*
Autoestinguenza	Self-extinguishing	Résistance au feu	Brennverhalten
DIN 75200: 100 *FMVSS 302: OK* *DIN EN 1021 Parte 1+2: OK* *UNI 9175: CLASSE 1IM*	*DIN 75200: 100* *FMVSS 302: OK* *DIN EN 1021 Part 1+2: OK* *UNI 9175: CLASSE 1IM*	*DIN 75200: 100* *FMVSS 302: OK* *DIN EN 1021 Parte 1+2: OK* *UNI 9175: CLASSE 1IM*	*DIN 75200: 100* *FMVSS 302: OK* *DIN EN 1021 Parte 1+2: OK* *UNI 9175: CLASSE 1IM*
Sfregamento	Rubbing	Frottement	Reibung
DIN 54021: con tampone secco e umido I.O. / OK	*with dry and wet swab DIN 54021: I.O. / OK*	*DIN 54021: avec tampon sec et humide I.O. / OK*	*DIN 54021: trocken und nass I.O. / OK*
Resistenza all'abrasione	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Scheuerfestigkeit
(cicli) Martindale	*(rubs) Martindale*	*(cycles) Martindale*	*(Zyklen) Martindale*
BS5690: > 50.000	*BS5690: > 50.000*	*BS5690: > 50.000*	*BS5690: > 50.000*
Solidità della tinta alla luce	Light fastness	Solidité à la lumière	Lichtechtheit
DIN 75202 > 6	*DIN 75202 > 6*	*DIN 75202 > 6*	*DIN 75202 > 6*
Flessibilità	Flexibility	Flexibilité	Flexibität
DIN 53351 80.000	*DIN 53351 80.000*	*DIN 53351 80.000*	*DIN 53351 80.000*
Non usare prodotti corrosivi Aspirare e pulire con un panno asciutto	*Do not use corrosive products. Vacuum cleaning, wipe with a dry cloth*	*Ne pas utiliser des produits corrosifs. Nettoyage par aspirateur nettoyage par un chiffon sec.*	*Keine korrosive Substanzen benutzen. Regelmäßig staubsaugen, mit trockenem Tuch abwischen.*

ECOPELLE PLUS

CATEGORIA D

66% Pvc / 17% Pes / 17% Cot

750 ± 5% g/m^2 / Martindale: 60.000 / Flextest: 300.000 / Traction: 1100 / Xenotest: 7 / Flammability:



ECOPELLE PLUS

CATEGORIA D

Peso	Weight	Poids	Gewicht
EN ISO 2286-P.2°	*EN ISO 2286-P.2°*	*EN ISO 2286-P.2°*	*EN ISO 2286-P.2°*
750 g/m² +/- 5%	*750 g/m² +/- 5%*	*750 g/m² +/- 5%*	*750 g/m² +/- 5%*
Spessore	**Thickness**	**Épaisseur**	**Dicke**
EN ISO 2286-P.3°	*EN ISO 2286-P.3°*	*EN ISO 2286-P.3°*	*EN ISO 2286-P.3°*
1,15 mm +/- 0,1%	*1,15 mm +/- 0,1%*	*1,15 mm +/- 0,1%*	*1,15 mm +/- 0,1%*
Densità	**Density**	**Densité**	**Dichte**
910 g/ml 0,65 g/cm³	*910 g/ml 0,65 g/cm³*	*910 g/ml 0,65 g/cm³*	*910 g/ml 0,65 g/cm³*
Resistenza a trazione	**Tensile resistance**	**Résistance à la traction**	**Zugfestigkeit**
N/5cm	*N/5cm*	*N/5cm*	*N/5cm*
EN ISO 1421 700/1100	*EN ISO 1421 700/1100*	*EN ISO 1421 700/1100*	*EN ISO 1421 700/1100*
Allungamento a rottura	**Ultimate elongation**	**Allongement à la rupture**	**Bruchdehnung**
EN ISO 1421 15/20 %	*EN ISO 1421 15/20 %*	*EN ISO 1421 15/20 %*	*EN ISO 1421 15/20 %*
Solidità del colore alla luce	**Light fastness**	**Solidité à la lumière**	**Lichtechtheit**
(scala dei blu)	*(blue scale)*	*(échelle des bleu)*	*(Blaumaßstabe)*
EN ISO 105-B02 7	*EN ISO 105-B02 7*	*EN ISO 105-B02 7*	*EN ISO 105-B02 7*
Resistenza all'abrasione	**Abrasion resistance**	**Résistance à l'abrasion**	**Scheuerfestigkeit**
(cicli) Martindale	*(rubs) Martindale*	*(cycles) Martindale*	*(Zyklen) Martindale*
BS5690: 15.000	*BS5690: 15.000*	*BS5690: 15.000*	*BS5690: 15.000*
Resistenza alla lacerazione	**Tear resistance**	**Résistance à la déchirure**	**Reißfestigkeit**
N	*N*	*N*	*N*
EN ISO 4674-1.B 40/50	*EN ISO 4674-1.B 40/50*	*EN ISO 4674-1.B 40/50*	*EN ISO 4674-1.B 40/50*
Resistenza al distacco	**Peel adhesion**	**La résistance au pelage**	**Schälfestigkeit**
N/5cm	*N/5cm*	*N/5cm*	*N/5cm*
EN ISO 2411 30	*EN ISO 2411 30*	*EN ISO 2411 30*	*EN ISO 2411 30*
Composizione	**Composition**	**Composition**	**Zusammensetzung**
66% PVC	*66% PVC*	*66% PVC*	*66% PVC*
17% PES 17% COT	*17% PES 17% COT*	*17% PES 17% COT*	*17% PES 17% COT*
Infiammabilità	**Flammability**	**Classement au feu**	**Feuersicherung**
conforme alle norme FMVSS 302 - ISO 3795 UNI 9175 - Materiale per arredamento classe 1IM	*in comformity with norms FMVSS 302 - ISO 3795 UNI 9175 - Material for furniture class 1IM*	*conforme aux FMVSS 302 - ISO 3795 UNI 9175 - Matériau pour meubles classe 1IM*	*erfüllt mit FMVSS 302 - ISO 3795 UNI 9175 - Material für Möbel Klasse 1IM*
Esente da: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldeide e altre sostanze nocive	Free from: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldehyde and other harmful substances	Exempte de: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldéhyde et d'autres substances nocives	Frei von: COL - AZO FCKW - PCB - Formaldehyd und andere Schadstoffe
Superficie lavabile con acqua e sapone neutro	Surface washable with mild soap and water	Lavable en surface avec savon doux et de l'eau	Abwaschbar mit milder Seife und Wasser

XTREME

CATEGORIA D

100% Extreme FR®

285 ± 5% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Pilling: 5 / Xenotest: 6 / Flammability:



VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI COLORI CON L'UFFICIO COMMERCIALE.

XTREME

CATEGORIA D

Composizione

100% Poliestere riciclato ignifugo. Coloranti non metallici

Ambiente

Composto da 100% poliestere riciclabile. Certificato da marchio europeo Ecolabel

Peso

EN ISO 2286-P.2°

310 g/m² +/- 5%

435 g/ml +/- 5%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 6

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

100.000

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174
Classe 1

Resistenza allo sfregamento

ISO 105 - X12

Bagnato	*4*
Asciutto	*4*

Pulizia

Lavabile a 60° C. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento.

Composition

100% Recycled Flame Retardant Polyester. Non metallic dyestuffs

Environmental

Made from 100% recycled polyester. Certified to the EU Ecolabel

Weight

EN ISO 2286-P.2°

310 g/m² +/- 5%

435 g/lin. m +/- 5%

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 6

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

100.000

Flammability

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174
Classe 1

Fastness to Rubbing

ISO 105 - X12

Wet	*4*
Dry	*4*

Cleaning

Washable to 60° C. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Composition

100% Polyester retardateur de flamme recyclé. Teintures non métalliques.

Écologique

Fabriqué d'un polyester 100% recycle avec le certificat EU Ecolabel

Poids

EN ISO 2286-P.2°

310 g/m² +/- 5%

435 g/m.l +/- 5%

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02 6

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale

100.000

Classement au feu

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174
Classe 1

Solidité au Frottement

ISO 105 - X12

Mouillé	*4*
Sec	*4*

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60° C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Zusammensetzung

100% Recyceltes schwerentflammbares Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester. Nach Zertifikat EU Ecolabel.

Geweicht

EN ISO 2286-P.2°

310 g/m² +/- 5%

435 g/lfd.M +/- 5%

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 6

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale

100.000

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174
Classe 1

Reibechtheit

ISO 105 - X12

Nass	*4*
Trocken	*4*

Reinigung

Waschbar bis 60° C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

LUCKY

CATEGORIA D

100% High tenacity Polyester

400 ± 15 g/m^2 / Martindale: 200.000 / Xenotest: 4 / Flammability:



LUCKY

CATEGORIA D

Composizione
100% Poliestere alta tenacità

Peso
400 g/m² +/- 15

Altezza
140 cm +/- 2

Lunghezza rotolo
25 mt +/- 5%

Resistenza all'abrasione
(cicli) Martindale
BS5690: 200.000

Solidità del colore alla luce
(scala dei blu)
EN ISO 105-B02 4

Resistenza allo sfregamento
EN ISO 105-X12
Umido 4
Secco 4

Infiammabilità
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852:2006
(CRIB 5) M1
California
Technical Bulletin
117:2013

Colore
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

Composition
100% High tenacity Polyester

Weight
400 g/m² +/- 15

Width
140 cm +/- 2

Roll lenght
25 mt +/- 5%

Abrasion resistance
(rubs) Martindale
BS5690: 200.000

Light fastness
(blue scale)
EN ISO 105-B02 4

Fastness to rubbing
EN ISO 105-X12
Wet 4
Dry 4

Flammability
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852:2006
(CRIB 5) M1
California
Technical Bulletin
117:2013

Colour
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Composition
100% Polyester à haute ténacité

Poids
400 g/m² +/- 15

Langeur
140 cm +/- 2

Longeur rotulea
25 mt +/- 5%

Résistance à l'abrasion
(cycles) Martindale
BS5690: 200.000

Solidité à la lumière
(échelle des bleu)
EN ISO 105-B02 4

Solidité au frottement
EN ISO 105-X12
Mouillé 4
Sec 4

Classement au feu
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852:2006
(CRIB 5) M1
California
Technical Bulletin
117:2013

Couleur
Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considerés comme étant normales

Zusammensetzung
100% Hochfestem Polyester

Geweicht
400 g/m² +/- 15

Breite
140 cm +/- 2

Rolle länge
25 mt +/- 5%

Scheuerfestigkeit
(Zyklen) Martindale
BS5690: 200.000

Lichtechtheit
(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 4

Reibechtheit
EN ISO 105-X12
Nass 4
Trocken 4

Feuersicherung
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
BS 5852:2006
(CRIB 5) M1
California
Technical Bulletin
117:2013

Farbabweichungen
Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal su betracthten

VITA

CATEGORIA D

98.5% Pvc / 1.5% PU

850 ± 10% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability:

VITA

CATEGORIA D

Composizione

Superficie:
98.5% PVC 1.5% PU

Ambiente

Rapidamente rinnovabile e smaltibile

Peso

EN ISO 2286-P.2°

850 g/m² *+/- 10%*

1190 g/ml *+/- 10%*

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02 6

Resistenza allo sfregamento

ISO 105 - X12

Bagnato 4

Asciutto 4

Resistenza ad abrasione

BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 cicli Martindale
5 anni di garanzia

Lavabile con candeggina

BS EN ISO E03 cambiamento di colore 4 per soluz. di cloro 10%

Resistenza all'urina

BS 3424 Part 19 nessun deterioramento significativo dopo 24 ore

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1:2006 (sigaretta)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Anti-microbico / Anti-fungo

AATCC 147:2011

Senza Phthalate

BS EN 15777: 2009

REACH:

BS EN 15777: 2009

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Composition

Surface:
98.5% PVC 1.5% PU

Environmental

Rapidly renewable and compostable

Weight

EN ISO 2286-P.2°

850 g/m² *+/- 10%*

1190 g/lin. m *+/- 10%*

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02 6

Fastness to Rubbing

ISO 105 - X12

Wet 4

Dry 4

Abrasion resistance

BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale cycles
5 year guarantee

Bleach cleanable

BS EN ISO E03 colour change 4 for 10% chlorine solution

Urea resistance

BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Flammability

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147:2011

Phthalate free

BS EN 15777: 2009

REACH:

Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide

Flammability

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Composition

Surface:
98.5% PVC 1.5% PU

Écologique

Rapidement renouvelable et compostable

Poids

EN ISO 2286-P.2°

850 g/m² *+/- 10%*

1190 g/m.l *+/- 10%*

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02 6

Solidité au Frottement

ISO 105 - X12

Mouillé 4

Sec 4

Résistance à l'abrasion

BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale tours.
Garantie de 5 ans

Nettoyable au javel

BS EN ISO E03 Résistance 4 dans une solution de chlore 10%

Résistance à l'urée

Pas de détérioration significante après 24h selon la norme BS3424 partie 19

Flammabilité

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Anti-microbial / Anti-fungal

AATCC 147:2011

Sans phtalate

BS EN 15777: 2009

REACH:

Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide

Flammabilité

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Zusammensetzung

Obermaterial:
98.5% PVC 1.5% PU

Umweltfreundlich

Schnell erneuerbar und Kompostierbar

Geweicht

EN ISO 2286-P.2°

850 g/m² *+/- 10%*

1190 g/lfd.M *+/- 10%*

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02 6

Reibechtheit

ISO 105 - X12

Nass 4

Trocken 4

Scheuerfestigkeit

BS EN ISO 5470-2:2003 (min. 2)
100.000 Martindale Scheuertouren
5 Jagre Garantie

Chlorbleiche-Beständig

BS EN ISO E03 Farbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche

Urin-Beständig

BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest)
BS 5852:2006 Sec. 4 Ign. Sou. 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel

AATCC 147:2011

Frei von Phalaten

BS EN 15777: 2009

REACH:

Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen / Dimethyl Formamide

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1:2006 (zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2006 (Sreichholztest)
BS 5852:2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)
ECE Regulation No. 118

ADVANTAGE

CATEGORIA D

60% Polypropylene / 30% Wool / 10% Viscose
360 ± 5% g/m^2 / Martindale: 90.000 / Xenotest: 5 / Flammability:



ADVANTAGE

CATEGORIA D

Composizione

60% Polipropilene
30% Lana
10% Viscosa

Peso

360 g/m² +/- 5%
470 g/ml +/- 5%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)
EN ISO 105-B02 5

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale
90.000

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Resistenza allo sfregamento

ISO 105 - X12
Bagnato 4
Asciutto 4

Pulizia

Aspirare regolarmente. Pulire con un panno umido o con del sapone neutro adatto al rivestimento.

Composition

60% Polypropylene
30% Wool
10% Viscose

Weight

360 g/m² +/- 5%
470 g/lin. m +/- 5%

Light fastness

(blue scale)
EN ISO 105-B02 5

Abrasion resistance

(rubs) Martindale
90.000

Flammability

BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Fastness to Rubbing

ISO 105 - X12
Wet 4
Dry 4

Cleaning

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Composition

60% Polypropylène
30% Laine
10% Viscose

Poids

360 g/m² +/- 5%
470 g/m.l +/- 5%

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)
EN ISO 105-B02 5

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale
90.000

Classement au feu

BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Solidité au Frottement

ISO 105 - X12
Mouillé 4
Sec 4

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyer avec un étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

Zusammensetzung

60% Polypropylen
30% Wolle
10% Viskose

Geweicht

360 g/m² +/- 5%
470 g/lfd.M +/- 5%

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 5

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale
90.000

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1
BS EN 1021 - 2
BS 7176 Low Hazard

Reibechtheit

ISO 105 - X12
Nass 4
Trocken 4

Reinigung

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

CLIMATEX

CATEGORIA E

72% Cradura™ / 16% Virgin Wool / 12% Red. Lenzing FR™
455 ± 3% g/ml / Martindale: 150.000 / Pilling: 4-5 / Xenotest: 6 / Flammability:



VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEI COLORI CON L'UFFICIO COMMERCIALE.

CLIMATEX

CATEGORIA E

Composizione

72% Cradura ™
16% Lana vergine controllata
12% Red.LenzingFR ™

Tecnologia

Tessuto
Jacquard Cradle to Cradle

Peso

455 g/ml +/- 3%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)

EN ISO 105-B02	*6*

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale

150.000

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1/2
California TB 117, Class 1
UNI 9175, Classe 1IM

Resistenza al sudore

ISO 105 - E04

Alcalini	*5*
Acidi	*5*

Resistenza allo sfregamento

ISO 105 - X12

Secco	*4/5*
Bagnato	*4/5*

Pulizia

Aspirare con una spazzola morbida, smacchiare usando solo una spugna umida, rimuovere le macchie tenaci con benzina e un panno pulito che non lasci pelucchi o utilizzare lavaggio a secco professionale.

Composition

72% Cradura ™
16% Controlled virgin wool
12% Red.LenzingFR ™

Technology

Cradle to Cradle
Jacquard fabric

Weight

455 g/lin. m +/- 3%

Light fastness

(blue scale)

EN ISO 105-B02	*6*

Abrasion resistance

(rubs) Martindale

150.000

Flammability

BS EN 1021 - 1/2
California TB 117, Class 1
UNI 9175, Classe 1IM

Resistance to sweat

ISO 105 - E04

Alkaline	*5*
Acid	*5*

Fastness to Rubbing

ISO 105 - X12

Dry	*4/5*
Wet	*4/5*

Cleaning

Vacuum with a soft brush, wipe away stains with a moist sponge, clean tough stains with benzine and a clean, lint-free cloth or use professional dry cleaning.

Composition

72% Cradura ™
16% Certifié laine vierge
12% Red.LenzingFR ™

Technologie

Tissu
Jacquard Cradle to Cradle

Poids

455 g/m.l +/- 3%

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)

EN ISO 105-B02	*6*

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale

150.000

Classement au feu

BS EN 1021 - 1/2
California TB 117, Class 1
UNI 9175, Classe 1IM

Résistance au sueur

ISO 105 - E04

Alcaline	*5*
Acide	*5*

Solidité au Frottement

ISO 105 - X12

Sec	*4/5*
Humide	*4/5*

Nettoyage

Aspirer avec une brosse douce, essuyer les taches avec une éponge humide, nettoyer les taches tenaces avec de l'essence à nettoyer et un chiffon propre ne laissant pas de peluche ou donner au nettoyage à sec professionnel.

Zusammensetzung

72% Cradura ™
16% Wolle gesteuert
12% Red.LenzingFR ™

Technologie

Cradle to Cradle
Jacquardgewebe

Geweicht

455 g/lfd.M +/- 3%

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)

EN ISO 105-B02	*6*

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale

150.000

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1/2
California TB 117, Class 1
UNI 9175, Classe 1IM

Schweißechtheit

ISO 105 - E04

Alkalisch	*5*
Sauer	*5*

Reibechtheit

ISO 105 - X12

Trocken	*4/5*
Nass	*4/5*

Reinigung

Mit weicher Bürste absaugen, Flecken mit feuchtem Schwamm abwischen, hartnäckige Flecken mit Fleckenbenzin und sauberem, flusenfreiem Lappen reinigen oder professionelle Trockenreinigung.

FENICE

CATEGORIA E

75% Wool / 25% Polyammide

570 ± 7% g/ml / Martindale: 100.000 / Xenotest: 4 ± 1 / Flammability:



FENICE

CATEGORIA E

Composizione

75% Lana
25% Poliammide

Composition

75% Lana
25% Poliammide

Composition

75% Lana
25% Poliammide

Zusammensetzung

75% Lana
25% Poliammide

Ambiente

Composto da 100% poliestere riciclabile. Certificato da marchio europeo Ecolabel

Environmental

Made from 100% recycled polyester. Certified to the EU Ecolabel

Écologique

Fabriqué d'un polyester 100% recycle avec le certificat EU Ecolabel

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester. Nach Zertifikat EU Ecolabel.

Peso

500 g/ml +/- 7%

Weight

500 g/lin. m +/- 5%

Poids

500 g/m.l +/- 5%

Geweicht

500 g/lfd.M +/- 5%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)
EN ISO 105-B02 4+/-1

Light fastness

(blue scale)
EN ISO 105-B02 4+/-1

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)
EN ISO 105-B02 4+/-1

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 4+/-1

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale
100.000

Abrasion resistance

(rubs) Martindale
100.000

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale
100.000

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale
100.000

Infiammabilità

Classe 1IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m

Flammability

Class 1IM using a standard FR polyurethane foam 25 kg/cu.m density EN 1021 Part. 1-2 using a standard foam 20/22 kg/cu.m

Inflammabilité

Classe 1 IM avec moussse polyuréthane standard ignifugé de densité 25 Kg/ M3. EN 1021 Part. 1-2 avec mousse standard de densité 20/22 Kg / m3

Entzündbarkeit

Klasse 1 IM mit standardent-flammbarem PU-Schaum , Dichte 25 Kg/M3. EN 1021 Part. 1-2 mit Standard PU-Schaum Dichte 20/22 Kg / m3

Manutenzione

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

Maintenance

Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

Entretien

Passer régulièrement l'aspirateur avec suceur plat, sans brosser

Wartung

Regelmässig mit Staubensauger mit Fugendüse reinigen, ohne abbürsten

Differenze di colore

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Colour Matching

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

Différences de couleur

Des légères différences de couleur parmi une partie de tissue et l'autre renter dans la normalité

Farbunterschiede

Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Stoffpartien sind als normal zu betrachten

AMBLA

CATEGORIA E

85% Pvc / 15% Cotton
850 ± 10% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability:

MUNRO

Hope

Alder

Saddle

Cairnwell

Tolmount

Dorain

Mayar

Charm

Alasdair

Conival

Mor


Lui

Keen

BERKSHIRE

Caversham

Newbury

Boxford

Burghfield

Purley

Theale

Fawley

WILD HEATHER

Lewis

Ninian

Spey

Islay

Skye


Oban

Lomond

Brechin

Fife

Daviot

Kerry

Bute

Harris

Clova

Barra

Clyde

Nevis

AMBLA

CATEGORIA E

85% Pvc / 15% Cotton

850 ± 10% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability:

NEW RICHMOND IN COLOUR



AMBLA

CATEGORIA E

85% Pvc / 15% Cotton

850 ± 10% g/m^2 / Martindale: 100.000 / Xenotest: 6-7 / Flammability:

EXMOOR

Allerford

Ashwick

Exton

Cheriton

Hurlstone

Horner

Holnicote

Barbrook

Bossington

Hawkridge

Bratton

Upton

Withiel

GALWAY

Rathbaun

Eyre

Kylemore

Vermont

Oranmore


Aran

Turoe

Connemara


Athenry

Ashford

Clifden

Spiddal

Kirwan

Barna

Salthill

YORK WEAVE

Trinity

Bootham

Grape

Clifford

Whipney

Coppergate

Toft Green

Aldwark

Minster

Priory

Foss Bank

Coney

Deangate

AMBLA

CATEGORIA E

Composizione

85% PVC
15% Cotone

Peso

850 g/m² +/- 10%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)
EN ISO 105-B02 6/7

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale
100.000

Infiammabilità

Ambla is inherently flame retardant. BS5852 : Sezione 4 (modificato) : 2006 fonti di accensione 0 e 1 quando testati accoppiati con schiuma poliuretanica. BS5852 : Sezione 4: 2006: fonti di accensione 5 quando testato accoppiato a schiuma CMHR. BS 7176: 2007 per applicazioni di medio rischio BS EN 1021-1: 2006: Parte 1 e BS EN 1021-2: 2006: Parte 2: (ISO 8191-1: 1987 e ISO 8191-2: 1988 MOdificato. BS 5852: 2006: Sezione 4: modificato). Classe 1/IM CSE RF 1/75A-RF 3/77 Classe 2 IMO Res A 652(16) C.A.A.8.

Pulizia

Ambla è resistente alla maggior parte degli acidi leggeri, dei prodotti alcalini, bevande e macchie domestiche. Pulite con un tessuto inumidito e insaponato e risciacquate bene con acqua pulita. Per macchie più difficili potete usare una spazzola morbida. Non usate solventi, candeggina, abrasivi, detergenti sintetici, liquidi per lucidare o spays aerosol.

Composition

85% PVC
15% Cotton

Weight

850 g/m² +/- 10%

Light fastness

(blue scale)
EN ISO 105-B02 6/7

Abrasion resistance

(rubs) Martindale
100.000

Flammability

Ambla is inherently flame retardant. BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.

Cleaning

Ambla is resistant to most mild acids, alkalis, drinks and household stains. Clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays. Disinfectants may be used in dilution as specified by their manufacturers. *Chlorine releasing agents – levels of 1 – 10000 parts per million should pose no problems as long as the material does not endure long soakings at the higher concentrations. Rinse well with clean water. These include Haz-Tabs and other disinfectants commonly used in hospital infection control programmes. Ambla surfaces are Nadcc compatible.*

Composition

85% PVC
15% Coton

Poids

850 g/m² +/- 10%

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)
EN ISO 105-B02 6/7

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale
100.000

Classement au feu

Ambla est non feu et conforme aux normes - M2. IMO Res A 625(16). BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.

Nettoyage

Ambla est résistant à la plupart des acides légers, alcalis, boissons et taches ménagères. Nettoyer régulièrement avec une éponge ou une brosse, et de l'eau savonneuse dans le sens de la fibre, suivi d'un rinçage léger. Ne pas utiliser: agents blanchissants, dissolvants, produits abrasifs, détergents, cires et cirages, aérosols, alcool pur, acétone, perchloréthylène, trichloréthylène.

Zusammensetzung

85% PVC
15% Baumwolle

Geweicht

850 g/m² +/- 10%

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 6/7

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale
100.000

Feuersicherung

Ambla erfüllt umfangreiche Brandschutznormen. BS5852 : Section 4 (amended) : 2006 Ignition Sources 0 and 1 when tested in combination with polyurethane foam. BS5852 : Clause 11 (composites): 2006 : Ignition Source 5 when tested in combination with CMHR foam. BS7176 : 2007 for Medium Hazard applications. BS. EN1021-1 : 2006 : Part 1 and BS. EN1021-2 2006 : Part 2 : (ISO8191-1 : 1987 and ISO 8191-2 1988 Modified : BS5852 1990 : Section 4 : amended. Source 7 – if required, please contact our sales office for details. IMO Res A 652 (16) EASA. CS25.853(a) App F, Part 1 (A) (i and ii) – as C.A.A.8. UK Crib 5, France M2, Germany B2.

Reinigung

Ambla ist resistent gegen die meisten Säuren, Saben, Getränke und haushaltsübliche Flecken. Reinigung mit einem feuchten, seifigen Schwamm und anschließend mit klarem Wasser nachwischen. Bitte folgende Produkte nicht anwenden: Lösung- und Bleichmittel, Scheuer- und Waschmittel, Wachspolituren und Reinigungssprays. Desinfektionsmittel können nach Vorschrift des Herstellers angewendet werden. Die Oberfläche von Ambla ist Nadcc kompatibel.

BLAZER

CATEGORIA E

100% Virgin Wool

460 ± 5% g/m² / Martindale: 50.000 / Xenotest: 5 / Flammability:



BLAZER

CATEGORIA E

Composizione

100% Lana vergine.
Coloranti non metallici

Ambiente

Rapidamente rinnovabile e smaltibile

Peso

EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%
645 g/ml +/- 5%

Solidità del colore alla luce

(scala dei blu)
EN ISO 105-B02 5

Resistenza all'abrasione

(cicli) Martindale
50.000

Infiammabilità

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Optional da specificare prima dell'ordine:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Resistenza allo sfregamento

ISO 105 - X12
Bagnato 4
Asciutto 4

Pulizia

Aspirare regolarmente. Lavare a secco o pulire con un panno umido.

Composition

100% Wirgin Wool.
Non metallic dyestuffs

Environmental

Rapidly renewable and compostable

Weight

EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%
645 g/lin. m +/- 5%

Light fastness

(blue scale)
EN ISO 105-B02 5

Abrasion resistance

(rubs) Martindale
50.000

Flammability

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Optional, please specify when ordering:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Fastness to Rubbing

ISO 105 - X12
Wet 4
Dry 4

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Composition

100% Laine Vierge.
Teintures non métalliques

Écologique

Rapidement renouvelable et compostable

Poids

EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%
645 g/m.l +/- 5%

Solidité à la lumière

(échelle des bleu)
EN ISO 105-B02 5

Résistance à l'abrasion

(cycles) Martindale
50.000

Classement au feu

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Solidité au Frottement

ISO 105 - X12
Mouillé 4
Sec 4

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Zusammensetzung

100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Schnell erneuerbar und Kompostierbar

Geweicht

EN ISO 2286-P.2°
460 g/m² +/- 5%
645 g/lfd.M +/- 5%

Lichtechtheit

(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 5

Scheuerfestigkeit

(Zyklen) Martindale
50.000

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1/2
BS 7176 Low Hazard
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard

Reibechtheit

ISO 105 - X12
Nass 4
Trocken 4

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

PELLE PLUS

CATEGORIA P

100% Leather
0.9 - 1.1 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4



PELLE PLUS

CATEGORIA P

Descrizione	Description	Description	Beschreibung
Pelli bovine Europee con fiore corretto, pigmentata e stampata, grana uniforme, rifinizione in acqua, assenza totale di Pentaclorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.	*European bovine leather with corrected grain, pigmented, and printed, with uniform grain finishing, in water embossed, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.*	*Cuir bovin Européen au fleur corrigé, teinté et imprimé, finition grain uniforme en eau, absence totale de pentachlorphénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.*	*Europäische Rindhäute korrigiert, pigmentiert und gedruckt mit einheitlicher Oberfläche, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachrorfenolfrei. Sie kann Naturunregelmässigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.*
Spessore	Thickness	Épaisseur	Dicke
0,9 / 1,1 mm	*0,9 / 1,1 mm*	*0,9 / 1,1 mm*	*0,9 / 1,1 mm*
Taglia media	Medium size	Taille moyenne	Durchschnittsmass
4,8 / 5,3 mq	*4,8 / 5,3 mq*	*4,8 / 5,3 mq*	*4,8 / 5,3 mq*
Origine animale	Animal origin	Origine animale	Haut
Bovine	*Bovine*	*Bovine*	*Rindshaut*
Tipo di concia	Type of tanning	Type de bronzage	Gerbung
Sali di Cromo	*Chromium salts*	*Sels de chrome*	*Chromsalze*
Tipo di rifinitura	Type of dressing	Type de finition	Verarbeitung
Pigmentata all'anilina	*Anylin pigmented*	*Pigmenté à l'aniline*	*Pigmentiertes Anilin*
Tipologia	Type	Type	Tipologia
Fiore corretto stampato	*Leather with corrected grain*	*Fleur imprimé*	*Vollrind korrigiert gedruckt*
Provenienza	Origin	Origine	Herkunft
Europea	*Europe*	*Européenne*	*Europa*
Tipo di tinura	Dye type	Type de colorant	Färbung
In botte all'anilina	*Barrel aniline*	*Teinture aniline dans foulons*	*In Fässer mit Anilin*
Solidità strofinio a secco	Fastness to dry rubbing	Solidité au frottement sec	Reibechtheit trocken
IUF 450 1000 cicli valore 5 scala dei grigi	*IUF 450 1000 cycles value 5 grey scale*	*IUF 450 1000 cycles valeur 5 échelle des gris*	*IUF 450 1000 Zyklen Stufe 5*
Solidità strofinio a umido	Fastness to wet rubbing	Solidité au frottement humide	Reibechtheit nass
IUF 450 250 cicli valore 5 scala dei grigi	*IUF 450 250 cycles value 5 grey scale*	*IUF 450 250 cycles valeur 5 échelle des gris*	*IUF 450 250 Zyklen Stufe 5*
Solidità del colore alla luce artificiale *ISO 105 B02 valore 4 scala dei grigi*	Fastness of colour to artificial light *ISO 105 B02 value 4 grey scale*	Solidité à la lumière artificielle *ISO 105 B02 valeur 4 échelle des gris*	Lichtechtheit *ISO 105 B02 Stufe 4*

PELLE

CATEGORIA P1

100% Leather
1.2 - 1.3 mm / Rubbing: 5 / Xenotest: 4

176

PELLE MIX

CATEGORIA M2

100% Leather + 83% Pvc | 17% Rayon / Pes
Pelle / Serie 600

176/260

PELLE
CATEGORIA P1

Categoria P1

Descrizione

Pelli bovine Europee, pigmentata e stampata, rifinizione in acqua, assenza totale di Pentaclorofenolo. Può presentare delle irregolarità naturali (piccoli graffi, punture d'insetti, ecc.) provanti l'autenticità della pelle, che non possono essere causa di reclami.

Spessore

1,2 / 1,3 mm

Taglia media

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Tipo di concia

Sali di Cromo

Tipo di rifinitura

Pigmentata all'anilina

Provenienza

Europea

Tipo di tinura

In botte all'anilina

Solidità strofinio a secco

IUF 450 800 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità strofinio a umido

IUF 450 250 cicli
valore 5 scala dei grigi

Solidità del colore alla luce artificiale *ISO 105 B02*
valore 4 scala dei grigi

Categoria M2

Descrizione

Mix di Pelle per Arredamento + similpelle coordinata

PELLE MIX
CATEGORIA M2

Categoria P1

Description

European bovine leather, pigmented and printed, finishing in water, total absence of Pentachlorophenol. It may have some natural malformations such as stings, small scars, light colour variations, etc. These are proof of genuine leather, therefore claims will not be accepted.

Thickness

1,2 / 1,3 mm

Medium size

3,2 / 3,4 mq

Animal origin

Bovine

Type of tanning

Chromium salts

Type of dressing

Anylin pigmented

Origin

Europe

Dye type

Barrel aniline

Fastness to dry rubbing

IUF 450 800 cycles
value 5 grey scale

Fastness to wet rubbing

IUF 450 250 cycles
value 5 grey scale

Fastness of colour to artificial light *ISO 105 B02*
value 4 grey scale

Categoria M2

Description

Mix "Arredamento" Leather + matchable vinyl

Categoria P1

Description

Cuir bovin Européen, coloré et imprimé, finition en eau,absence totale de pentachlorphénol. Peut présenter des irrégularités naturelles (petites rayures, piqures d'insectes, variations de teinte etc.) qui représentent l'épreuve de l'authenticité du cuir, et qui ne peuvent pas être une cause de réclamation.

Épaisseur

1,2 / 1,3 mm

Taille moyenne

3,2 / 3,4 mq

Origine animale

Bovine

Type de bronzage

Sels de chrome

Type de finition

Pigmenté à l'aniline

Origine

Européenne

Type de colorant

Teinture aniline dans foulons

Solidité au frottement sec

IUF 450 800 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité au frottement

IUF 450 250 cycles
valeur 5 échelle des gris

Solidité à la lumière artificielle *ISO 105 B02*
valeur 4 échelle des gris

Categoria M2

Description

Mix Cuir "Arredamento" + simili cuir coordonné

Categoria P1

Beschreibung

Europäische Rindhäute, pigmentiert und gedruckt, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentachrorfenolfrei. Sie kann Naturunregelmässigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.) die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Dicke

1,2 / 1,3 mm

Durchschnittsmass

3,2 / 3,4 mq

Haut

Rindshaut

Gerbung

Chromsalze

Verarbeitung

Pigmentiertes Anilin

Herkunft

Europa

Färbung

In Fässer mit Anilin

Reibechtheit trocken

IUF 450 800 Zyklen
Stufe 5

Reibechtheit nass

IUF 450 250 Zyklen
Stufe 5

Lichtechtheit

ISO 105 B02
Stufe 4

Categoria M2

Beschreibung

Mix "Arredamento" Leder + farbgleiches Kunstleder

RETE

CATEGORIE RE E RT

Origami RE, Origami RX

RE

Bianco 424

Grigio 423

Nero 421

Antracite 422

Cometa, iLike RE

RT

Nero 418


Grigio 420

Bianco 419

LAILA

Nero 415

SPRINT RE, KEY OK, WIKI RE

Nero 405


Grigio 407


Bianco 406

Beige 408

Rosso 404

Blu 409

Verde 411

LEGNO
100% WOOD

Essenze faggio (FG) e rovere (RV) verniciato naturale
Natural Beechwood (FG) and natural Oakwood (RV), transparent painted
Hêtre naturel (FG) et chêne naturel (RV), vernis transparent
Buche Natur (FG) und Eiche Natur (RV), transparent lackiert

FG Faggio RV Rovere

PIANI TAVOLI EOS



GG BP B N

PLASTICA

CORTINA

LAMIA

ARCADE



KEY-OK



ILIKE

PLASTICA

STAKY / STRUTTURA-BRACCIOLI / STRUCT-ARMRESTS / STRUCT-ACCOUDOIRS / STRUKTUR-ARMLEHNEN

STAKY / SEDILE-SCHIENALE / SEAT-BACKREST / ASSISE-DOSSIER / SITZ-RÜCKENLEHNEN

SPOT

IPA

COSMO