KÖHL®

ARS SEDENDI®

BEZUGSMATERIALIEN

Meubelstoffen | Cover fabrics | Revêtements

Bleiben Sie in Bewegung: Mit dem KÖHL® AIR-SEAT

Blijf in beweging: met de KÖHL® AIR SEAT

Keep your body moving with the KÖHL® AIR-SEAT

Restez en mouvement avec KÖHL® AIR-SEAT



Zertifiziert durch IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie

FACTS sehr gut URTEIL

D Alle hier aufgeführten Farben stammen aus der KÖHL-Standard-Kollektion und repräsentieren die am häufigsten gewählten Bezugsfarben. Die Farben der Standard-Kollektion sind innerhalb der jeweils gültigen Lieferzeit verfügbar.

Partner-Kollektion
Zusätzliche Farben aus der jeweiligen Kollektion, deren Preisgruppen und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Die Farben der Partner-Kollektionen finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller.

Wir verwenden ausschließlich zertifizierte, umweltbewusste und innovative Bezugsmaterialien in feinster Handwerksarbeit.

NL *Alle hier vermelde kleuren zijn afkomstig uit de KÖHL standaardcollectie en vertegenwoordigen de meest gekozen stofkleuren. De kleuren van de standaardcollectie zijn leverbaar binnen de standaard levertijd.*

Partnercollectie
Op aanvraag leveren wij u graag stoelen in stofkleuren uit de betreffende partnercollectie, alsook de prijsgroepen en levertijden. De kleuren van de partnercollecties zijn te vinden op de websites van de respectievelijke fabrikanten.

We gebruiken alleen gecertificeerde, milieubewuste en innovatieve bekledingsmaterialen en combineren dit met vakmanschap.

UK *All colours listed are from the KÖHL standard fabric collection and represent the most popular colours. These are available within the standard delivery time.*

Additional colours from this collection are from our partner collection and can be found on the websites of the relevant manufacturers. Their price groups and delivery times will be available upon request.

We only use certified, environmentally focused and innovative upholstery fabrics which are used with the finest craftsmanship.

F *Toutes les couleurs içi représentées appartiennenent de la collection standard de KÖHL et représentent les couleurs les plus populaires. Ces couleurs sont disponibles dans le délai de livraison standard.*

D'autres couleurs de cette collection représentent la collection partenaire et peuvent être trouvées sur les sites Web des fabricants concernés. Leurs groupes de prix et délais de livraison seront disponibles sur demande.

Nous n'utilisons que des tissus de revêtement certifiés, écologiques et innovants avec le meilleur savoir-faire.

Inhalt

RHYTHM	100% Polyester 70.000 Martindale		Seite 4
ATLANTIC W40 / ATLANTIC	100% Polyester 110.000 Martindale		Seite 5
PHOENIX 0	100% Polyester 100.000 Martindale		Seite 6
URBAN 1	100% recycletes Polyester 100.000 Martindale		Seite 7
FLEX 1	100% Polyester 80.000 Martindale		Seite 8
GO CHECK 1	100% Trevira CS 80.000 Martindale		Seite 10
RIVET 1	100% recyceltes Polyester 80.000 Martindale		Seite 11
SKAI EVIDA 2	Kunstleder / PVC Leder 150.000 Martindale invers		Seite 12
FAME 2	95% Kammgarnschurwolle 5% Polyamid 200.000 Martindale		Seite 13
CLIMATEX ULTRA 2	72% Cradura 16% Wolle 12% Lenzing 500.000 Martindale		Seite 14
RUNNER 2	100% Polyester 70.000 Martindale		Seite 8
TUBE 3	100% Polyester / PU-Schaum 80.000 Martindale		Seite 8
TEMPT 3	100% Polyester 90.000 Martindale		Seite 15
BLAZER 4	100% Schurwolle 50.000 Martindale		Seite 16
Leder L1020 6	100% Rindsnappa-Leder Dauer-Faltverhalten >30.000 glatt / perforiert		Seite 17

SOLITAIRE · WAVE · FRESH NETWORK · Stoff · Leder · TUBE

0 1 2 3 4 5 6 7 Preisgruppen · *Prijsgroep* · *Price group* · *Groupe de prix*

RHYTHM exclusiv für Modellvariante FRESH

D Besondere Merkmale	**NL** Bijzondere kenmerken	**UK** Features	**F** Caractéristique
• Atmungsaktiv • Wärme-und Feuchtigkeitsregulierend	• *Ademingsactief* • *Warmte- en vocht regulerend*	• *Ultra-breathable* • *Moisture- and heat regulating*	• *Assise climatisée*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Polyester, Schwermetallfrei	***Materiaal*** *100% Polyester, bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Polyester* *Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Polyester* *Teintures non métalliques*
Gewicht 525 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *525 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *525 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *525 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 70.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *70.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *70.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *70.000 Martindale*
Feuersicherung DIN-4102 - B1 BS EN 1021-1 & 2 „schwer entflammbar“ Brandschutzklasse B1	***Brandwerendheid*** *DIN-4102 - B1* *BS EN 1021-1 & 2* *vlamvertragend b1*	***Flammability*** *DIN-4102 - B1* *BS EN 1021-1 & 2* *flame retardant b1*	***Inflammabilité*** *DIN-4102 - B1* *BS EN 1021-1 & 2* *Non inflammable b1*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (EN ISO 105x12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(EN ISO 105x12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(EN ISO 105x12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(EN ISO 105x12)*
Lichtechtheit 5-7 (EN ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Nettoyage à sec profesionnel* *Autrement, à nettoyer à l´aide d´un produit approprié pour des tissus d´ameublement.*

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

Schwermetallfrei
Fri for tungmetaller
No heavy metals

FLAME-RETARDANT

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

RHYTHM

60999

60025


60165


64089


66138

ATLANTIC W40 / ATLANTIC exklusiv für Modellvariante WAVE

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Haptik	• *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd* • *Hoge spannings capaciteit* • *Zachte haptik*	• *Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified* • *High resistance* • *Smooth touch*	• *Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié* • *Haute résistance* • *Doux, toucher agréable*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Polyester, Schwermetallfrei	***Materiaal*** *100% Polyester, bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Polyester* *Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Polyester* *Teintures non métalliques*
Gewicht 530 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *530 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *530 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *530 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 110.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *110.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *110.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *110.000 Martindale*
Feuersicherung BS EN 1021 1+2 ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK	***Brandwerendheid*** *BS EN 1021 1+2* *ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK*	***Flammability*** *BS EN 1021 1+2* *ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK*	***Inflammabilité*** *BS EN 1021 1+2* *ÖNORN A3800-B1-B3825-Q1 UK*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (EN ISO 105x12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(EN ISO 105x12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(EN ISO 105x12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(EN ISO 105x12)*
Lichtechtheit 5-7 (EN ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-7 (EN ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly. Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec profesionnel Autrement, à nettoyer à l´aide d´un produit approprié pour des tissus d´ameublement.*

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Schwermetallfrei
Fri for ungmetaller
No heavy metals

FLAME-RETARDANT

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ATLANTIC

ATLANTIC (Sitzpolster)

60999

60025

60011

64089

66063

ATLANTIC W40 (Rückenlehne)


60999 | W40

60025 | W40


60011 | W40

64089 | W40


66063 | W40

0 PHOENIX

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche, angenehme Haptik	• *Hoge spannings capaciteit* • *Zachte aangename haptik*	• *High resistance* • *Smooth touch*	• *Haute résistance* • *Doux, toucher agréable*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Polyester, bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Polyester Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Polyester Teintures non métalliques*
Gewicht 400 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *400 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *400 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *400 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 100.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *100.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *100.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *100.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 7176 Low Hazard*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 7176 Low Hazard*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 7176 Low Hazard*
Reibechtheit Nass: 4+ Trocken: 4+ (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4+* *Droog: 4+* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4+* *Dry: 4+* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4+* *Sec: 4+* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 6+ (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *6+ (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *6+ (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *6+ (ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly. Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec profesionnel Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.*

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for ungmetaller

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PHOENIX

Partner-Kollektion: https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/phoenix



Scuba YP082

Ocean YP100



Calypso YP106



Paseo YP019



Havanna YP009

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden · *Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen* · *Subject to changes and colour differences* · *Sous réserve des changements et différence de couleurs*

1 URBAN

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Second Nature™ recycled • Hohe Strapazierfähigkeit • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel • Schwer entflammbar	• *Second Nature™ recycled* • *Hoge spannings capaciteit* • *Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel* • *Vlamvertragend*	• *Second Nature™ recycled* • *High resistance* • *EU Ecolabel* • *Flame retardant*	• *Second Nature™ recycled* • *Haute résistance* • *Certifié selon EU Ecolabel* • *Non inflammable*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Recycled Polyester Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Gerecycled Polyester* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Recycled Polyester* *Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Polyetser Recyclé* *Teintures non métalliques*
Gewicht 450 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *450 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *450 g/per. mtr. +/- 5%*	***Poids*** *450 g/lin. m. +/- 5 %*
Scheuertouren 100.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *100.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *100.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *100.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 Schwer entflammbar Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 7176 Medium Hazard* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 7176 Medium Hazard* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 7176 Medium Hazard* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4+ Trocken: 4+ (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4+* *Droog: 4+* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4+* *Dry: 4+* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4* *Sec: 4* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *6 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *6 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *6 (ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *If necessary, wipe with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièremen.* *Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublemen.*

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for tungmetaller

FLAME-RETARDANT

second nature sustainability is Second Nature

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

URBAN

Partner-Kollektion: https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/urban



Streetsmart YN209

Congestion YN079



Square YN207



Subway YN009



Bench YN091

1 FLEX / TUBE / RUNNER Kollektion

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Haptik • Atmungsaktives Gewebe	• *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd* • *Hoge spannings capaciteit* • *Zachte haptik* • *Ademende stof*	• *Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified* • *High resistance* • *Smooth touch* • *Breathable fabric*	• *Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié* • *Haute résistance* • *Doux, toucher agréable* • *Tissu respirant*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material FLEX: 100% Polyester TUBE: 100% Polyester auf PU-Schaumträger NETWORK: 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *FLEX: 100% Polyester* *TUBE : 100% Polyester op de PU-schuim* *NETWORK: 100% Polyester* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *FLEX: 100% Polyester* *TUBE: 100% Polyester cushioned on PU-Foam* *NETWORK: 100% Polyester* *non metallic dyestuffs*	***Composition*** *FLEX: 100% Polyester* *TUBE: 100% Polyester sur mousse PU* *NETWORK: 100% Polyester* *teintures non métalliques*
Gewicht FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5% TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5% NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5%* *TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5%* *NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%*	***Weight*** *FLEX: 680 g/lin. m. +/- 5%* *TUBE: 1200 g/lin. m. +/- 5%* *NETWORK: 510 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *FLEX: 680 g/par mètre +/- 5%* *TUBE: 1200 g/par mètre +/- 5%* *NETWORK: 510 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 80.000 Martindale NETWORK: 70.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *80.000 Martindale* *NETWORK: 70.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *80.000 Martindale* *NETWORK: 70.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *80.000 Martindale* *NETWORK: 70.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *CA TB 117-2013* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *CA TB 117-2013* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 5-7 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-7 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-7 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-7 (ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampo*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Nettoyage à sec profesionnel* *Autrement, à nettoyer à l´aide d´un produit approprié pour des tissus d´ameublement.*

FLEX / TUBE / RUNNER

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for tungmetaller

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



RUNNER

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden · *Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen* · *Subject to changes and colour differences* · *Sous réserve des changements et différence de couleurs*

FLEX

Partner-Kollektion: https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Flex/33187

66065


68056


64089

60025

60999

TUBE


Tansanit 9120

Smaragd 9200


Grenadine 9300

Perlit 9410

Kosmos 9500

RUNNER

66064

68056


64089

60025

60999

1 GO CHECK / GO UNI

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Schwer entflammbar • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	• *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd* • *Hoge spannings capaciteit* • *Vlamvertragend* • *Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel*	• *Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified* • *High resistance* • *Flame retardant* • *EU Ecolabel*	• *Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié* • *Haute résistance* • *Non inflammable* • *Certifié selon EU Ecolabel*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Trevira CS nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Trevira CS* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Trevira CS* *Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Trevira CS* *Teintures non métalliques*
Gewicht 435 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *435 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *435 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *435 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren GO CHECK 70.000 Martindale / GO UNI 100.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *GO CHECK 70.000 Martindale /* *GO UNI 100.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *GO CHECK 70.000 Martindale /* *GO UNI 100.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *GO CHECK 70.000 Martindale /* *GO UNI 100.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-502: M1 Non inflammable Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *NFP 92-502: M1 Non inflammable* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *NFP 92-502:M1 Non inflammable* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *DIN 4102 B1 Schwer entflammbar* *NFP 92-502:M1 Non inflammable* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 5-8 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-8 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-8 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-8 (ISO 105-B02)*
Pilling 5 (ISO 12945-2)	***Pilling*** *5 (ISO 12945-2)*	***Pilling*** *5 (ISO 12945-2)*	***Boulochage*** *5 (ISO 12945-2)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Essuyez avec un chiffon humide our à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.*

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for ungmetaller

FLAME-RETARDANT

trevira CS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

GO CHECK / GO UNI

Partner-Kollektion: https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Go-Check/44931
https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Go-Uni/44930

60080

66137

64175

60084



60999 (GO UNI)

1 RIVET

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester • Hohe Strapazierfähigkeit • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	• *Bestaat te 100 % uit Post-Consumer-Polyester* • *Hoge spannings capaciteit* • *Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel*	• *Made from 100 % post-consumer recycled polyester* • *High resistance* • *EU Ecolabel*	• *Fabriqué en polyester recyclé à 100 % après consommation* • *Haute résistance* • *Certifié selon EU Ecolabel*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% REPREVE® Recycled Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Repreve Gerecycled Polyester bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Repreve Recycled Polyester non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Repreve Polyester Recyclé teintures non métalliques*
Gewicht 390 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *390 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *390 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *390 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 80.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *80.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *80.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *80.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 7176 Low Hazard* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 7176 Low Hazard* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 7176 Low Hazard* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4* *Droog: 4* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4* *Dry: 4* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4* *Sec: 4* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *6 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *6 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *6 (ISO 105-B02)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met s peciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Essuyez avec un chiffon humide our à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.*

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

CIGARETTE & MATCH BS EN 1021:1 & 2

Schwermetallfrei Fri for tungmetaller No heavy metals

FLAME-RETARDANT

SCS Global Services does hereby certify that on independent assessment has been conducted on behalf of:
Camira Fabrics
Indoor Advantage™ Gold
Registration # SCS-IAQ-05502a
Valid from: May 1, 2020 to April 30, 2021
SCSglobal

RIVET

Partner-Kollektion: https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/rivet


Hemlock EGL34


Lagoon EGL35

Deep Clay EGL32


Grey Brindle EGL50


Charcoal EGL37

2 SKAI EVIDA

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Haptik • Erfüllt Medizinproduktgesetz (ISO 10993-5+10)	• *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd* • *Hoge spannings capaciteit* • *Zachte haptik* • *Voldoen aan de medische normen (ISO 10993-5+10)*	• *Environmental friendly Oeko-Tex certified* • *High resistance* • *Smooth touch* • *Fulfills medical standard (ISO 10993-5+10)*	• *Ecologique, Oeko-Tex certifié* • *Haute résistance* • *Doux, toucher agréable* • *Répond aux normes médicales (ISO 10993-5+10)*
Verwendungsbereich Objektqualität Einsatz im Medizin-und Physiotherapiebereich	***Toepassingsgebied*** *Projecten* *Medische en fysiotherapie gebied*	***Fields of application*** *Contract furnishing* *Medical and physiotherapy area*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité* *Médical et de physiothérapie*
Material ca. 50% nachwachsende Rohstoffe ca. 30% natürliche Rohstoffe ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe (16% Bio-Baumwolle / 84% Beschichtung ohne PVC) reachkonform, easy-to-clean, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, vegan, nachhaltig	***Materiaal*** *ca. 50% hernieuwbare grondstoffen* *ca. 30% natuurlijke grondstoffen* *ca. 20% op aardolie gebaseerde grondstoffen* *(16% Biologisch katoen / 84% Coating zonder PVC)* *reach compatibel, easy-to-clean, desinfecterend-, bloed- en urine-bestendig, veganistisch, duurzame*	***Material*** *approx. 50% renewable raw materials* *approx. 30% natural raw materials* *approx. 20% petroleum-based raw materials (16% Organic cotton / 84% Coating w/o PVC)* *reach-compliant, easy-to-clean, disinfectant-, blood- and urine-resistant, vegan, sustainable*	***Composition*** *env. 50% matières premières renouvelables* *env. 30% matières premières naturelles* *env. 20% matières premières à base de pétrole (16% Cotton bio / 84% Revêtement sans PVC)* *reach conforme,, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, au sang et à l'urine, vegan, durable*
Dicke 1,2mm +/- 0,2 mm	***Dikte*** *1,2mm +/- 0,2 mm*	***Thickness*** *1,2mm +/- 0,2 mm*	***Epaisseur*** *1,2mm +/- 0,2 mm*
Gewicht 750g +/- 50 g/m²	***Gewicht*** *750g +/- 50 g/m²*	***Weight*** *750g +/- 50 g/m²*	***Poids*** *750g +/- 50 g/m²*
Scheuertouren DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *DIN EN ISO 5470-2:>50.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 0+1	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 0+1*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 0+1*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 0+1*
Wichtiger Hinweis: Technische Eigenschaften auf Anfrage SKAI EVIDA nicht für AIR-SEAT und Standard-Sitzpolster möglich	***Belangrijk:*** *Meer technische kenmerken op aanvraag* *SKAI EVIDA is niet beschikbaar voor AIR-SEAT en standaard zitting*	***Important:*** *More technical characteristics on request* *SKAI EVIDA are not available for AIR-SEAT and standard seat*	***Important:*** *Plus de caractéristiques techniques sur demande* *SKAI EVIDA ne sont pas disponibles pour AIR-SEAT et assise standard*

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for tungmetaller

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SKAI EVIDA

Partner-Kollektion: https://www.skai.com/de/interior/product/details/skai-evida-fire/

Atoll F6800024

Royal F6800025

Fire F6800028

Anthracite F6800031

Black F6800032

White F6800021

Smoke F6800042

Lime F6800027

2 FAME

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Kammgarnqualität schadstofffrei • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel • Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert	• *Hoge spannings capaciteit* • *Zachte aangename haptik* • *Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel* • *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd*	• *High resistance* • *Smooth wool quality, non-toxic fabric* • *EU Ecolabel* • *Environmental friendly Oeko-Tex certified*	• *Haute résistance* • *Laine vierge douce sans polluants* • *Certifié selon EU Ecolabel* • *Ecologique, Oeko-Tex certifié*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 95% Kammgarnschurwolle 5% Polyamid Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *95% Scheerwol* *5% Polyamide* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *95% Wool* *5% Polyamide* *Non metallic dyestuffs*	***Composition*** *95% Laine vierge* *5% Polyamide* *Teintures non métalliques*
Gewicht 630 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *630 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *630 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *630 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 200.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *200.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *200.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *200.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 Crib 5* *CA TB 117-2013* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 5-7 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-7 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-7 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-7 (ISO 105-B02)*
Pilling 4 (ISO 12945-2)	***Pilling*** *4 (ISO 12945-2)*	***Pilling*** *4 (ISO 12945-2)*	***Boulochage*** *4 (ISO 12945-2)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	*Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Professionally dry cleaning.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Nettoyage à sec profesionnel.*

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

CIGARETTE & MATCH BS EN 1021:1 & 2

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for tungmetaller

wools OF NEW ZEALAND

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

FAME

Partner-Kollektion: https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Fame/22824

60003

66071

64089

60017

60999

2 CLIMATEX ULTRA

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Atmungsaktiv • Wärme-und Feuchtigkeits-regulierend • Ökoeffektiv und biologisch kreislauffähig • Umweltfreundliche Herstellung • Cradle to Cradle Silber zertifiziert	• *Ademingsactief* • *Warmte- en vocht regulerend* • *Biologisch recyclebaar* • *Milieuvriendelijke productie* • *Cradle to Cradle zilver gecertificeerd*	• *Ultra-breathable* • *Moisture- and heat regulating* • *Eco-effective and recyclable* • *Environmentally friendly production* • *Certified with the silver award „Cradle to Cradle“*	• *Assise climatisée* • *Biodégradable* • *Production écologique* • *Cradle to Cradle argent certifié*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 72 % Cradura™, PA 16 % Certified Virgin Wool, WV 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR	***Materiaal*** *72 % Cradura™, PA* *16 % Certified Virgin Wool, WV* *12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR*	***Material*** *72 % Cradura™, PA* *16 % Certified Virgin Wool, WV* *12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR*	***Composition*** *72 % Cradura™, PA* *16 % Certified Virgin Wool, WV* *12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR*
Gewicht 437 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *437 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *437 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *437 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 500.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *500.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *500.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *500.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 0+1	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 0+1*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 0+1v*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 0+1*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 6-7 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *6-7 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *6-7 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *6-7 (ISO 105-B02)*
Pilling 4 (ISO 12945-2)	***Pilling*** *4 (ISO 12945-2)*	***Pilling*** *4 (ISO 12945-2)*	***Boulochage*** *4 (ISO 12945-2)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Essuyez avec un chiffon humide our à l´aide d´un produit approprié pour des tissus d´ameublement.*

Ökoeffektivität
Climatex-Produkte werden von Anfang an so entworfen, dass sie nach dem Verbrauch als biologischer Nährstoff wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können.

Effect op het milieu
Climatex producten zijn zo ontworpen, dat ze na gebruik als biologische product verwerkt kunnen worden en terug kunnen keren in de natuurlijke cyclus.

Biological nutrient
From the very outset, Climatex products are designed according to the principle that they will be returned to natural cycles as biological nutrients at the end of their service life.

Eco-efficacité
Les produits Climatex sont conçus de telle manière qu'ils peuvent, après usage, être reintégrés de nouveau comme substances nutritives dans le cycle biologique naturel.

CERTIFIED CM cradle to cradle SILVER

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

CLIMATEX ULTRA

Partner-Kollektion: https://www.climatex.com/collection-de/ultra/

CX1050 054

CX1050 023


CX1050 012

CX1050 095

CX1050 099

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden · *Onder voorbehoud van wijzigingen en kleurverschillen* · *Subject to changes and colour differences* · *Sous réserve des changements et différence de couleurs*

3 TEMPT

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert	• *Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd*	• *Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified*	• *Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Polyester* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Polyester* *non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Polyester* *teintures non métalliques*
Gewicht 504 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *504 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *504 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *504 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 90.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *90.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *90.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *90.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 0+1 CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 0+1* *CA TB 117-2013* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 0+1* *CA TB 117-2013* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 0+1* *CA TB 117-2013* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4-5* *Droog: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4-5* *Dry: 4-5* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4-5* *Sec: 4-5* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 5-8 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5-8 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5-8 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5-8 (ISO 105-B02)*
Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	***Pilling*** *4-5 (ISO 12945-2)*	***Pilling*** *4-5 (ISO 12945-2)*	***Boulochage*** *4-5 (ISO 12945-2)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Essuyez avec un chiffon humide our à l´aide d´un produit approprié pour des tissus d´ameublement.*

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for ungmetaller

FLAME-RETARDANT

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

TEMPT

Partner-Kollektion: https://www.gabriel.dk/en/fabrics/textile/Tempt/39599



66131

66130



61171



60147



60900

4 BLAZER

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Nachhaltig produziert und kompostierbar • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	• *Snel hernieuwbaar en composteerbaar* • *Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel*	• *Rapidly renewable and compostable* • *EU Ecolabel*	• *Rapidement renouvelable et compostable* • *Certifié selon EU Ecolabel*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Schurwolle nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	***Materiaal*** *100% Scheerwol* *bevat kleurstof zonder zware metalen*	***Material*** *100% Virgin Wool* *non metallic dyestuffs*	***Composition*** *100% Laine Vierge* *teintures non métalliques*
Gewicht 645 g/lfd. Meter +/- 5%	***Gewicht*** *645 g/per. mtr. +/- 5%*	***Weight*** *645 g/lin. m. +/- 5%*	***Poids*** *645 g/par mètre +/- 5%*
Scheuertouren 50.000 Martindale	***Slijtvastheid*** *50.000 Martindale*	***Abrasion resistance*** *50.000 Martindale*	***Résistance à l'abrasion*** *50.000 Martindale*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 7176 Low Hazard* *Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 7176 Low Hazard* *Flame retardant performance is dependent upon the foam used*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 7176 Low Hazard* *Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée*
Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105-X12)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 4* *Droog: 4* *(ISO 105-X12)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 4* *Dry: 4* *(ISO 105-X12)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 4* *Sec: 4* *(ISO 105-X12)*
Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *5 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *5 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *5 (ISO 105-B02)*
Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	***Pilling*** *4-5 (ISO 12945-2)*	***Pilling*** *4-5 (ISO 12945-2)*	***Boulochage*** *4-5 (ISO 12945-2)*
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	***Reinigen*** *Regelmatig stofzuigen.* *Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.*	***Cleaning*** *Vaccum regularly.* *Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.*	***Nettoyage*** *Aspirer régulièrement.* *Essuyez avec un chiffon humide our à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.*

CIGARETTE & MATCH
BS EN 1021:1 & 2

No heavy metals Schwermetallfrei Fri for tungmetaller

WOOLS OF NEW ZEALAND™

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:
Camira Fabrics
Indoor Advantage™ Gold
Registration # SCS-IAQ-05502a
Valid from: May 1, 2020 to April 30, 2021
SCSglobal SERVICES

BLAZER

Partner-Kollektion: https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/blazer

Ulster CUZ1F


Glenalmond CUZ62


Handcross CUZ63

Bromsgrove CUZ35


Napier CUZ08

6 LEDER L1020

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Genarbte Oberflächenstruktur	*• Hoge spannings capaciteit* *• Grained oppervlakte structuur*	*• High resistance* *• Shagreened structure of the surface*	*• Haute résistance* *• Structure grenée de la surface*
Verwendungsbereich Objektqualität	***Toepassingsgebied*** *Projecten*	***Fields of application*** *Contract furnishing*	***Application*** *Haute qualité – Collectivité*
Material 100% Rindsnappa-Leder im Fass durchgefärbt	***Materiaal*** *100% Nappa leder,* *door-en-door geverfd*	***Material*** *100% Leather* *drum-through dyed*	***Composition*** *100% Cuir Nappa,* *teintés dans des fûts*
Dicke 1,0 - 1,2 mm	***Dikte*** *1,0 - 1,2 mm*	***Thickness*** *1,0 - 1,2 mm*	***Epaisseur*** *1,0 - 1,2 mm*
Hautgröße ca. 5 m²	***Huid maat*** *ca. 5 m²*	***Skin Size*** *approx. 5 m²*	***Grandeur de peau*** *environ 5 m²*
Dauer-Faltverhalten > 30.000 (DIN 53351)	***Flexes*** *> 30.000 (DIN 53351)*	***Resistance to flexing*** *> 30.000 (DIN 53351)*	***Flexion répétées aux plis*** *> 30.000 (DIN 53351)*
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Part 1	***Brandwerendheid*** *EN 1021-1 (sigaret)* *EN 1021-2 (lucifer)* *BS 5852 Part 1*	***Flammability*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (match)* *BS 5852 Part 1*	***Inflammabilité*** *EN 1021-1 (cigarette)* *EN 1021-2 (allumette)* *BS 5852 Part 1*
Reibechtheit Nass: 80 Trocken: 500 (ISO 11640)	***Kleurechtheid bij wrijven*** *Nat: 80* *Droog: 500* *(ISO 11640)*	***Fastness to Rubbing*** *Wet: 80* *Dry: 500* *(ISO 11640)*	***Solidité au Frottement*** *Mouillé: 80* *Sec: 500* *(ISO 11640)*
Lichtechtheit >6 (ISO 105-B02)	***Kleurechtheid*** *>6 (ISO 105-B02)*	***Light Fastness*** *>6 (ISO 105-B02)*	***Solidité à la Lumière*** *>6 (ISO 105-B02)*
Schadstoffgeprüft Produziert nach Umweltstandard EN ISO 14001 Blauer Engel	***Millieuvriendelijk*** *Geproduceerd naar milieu* *eisen van EN ISO 14001* *Blauwe engel*	***Non-toxic leather*** *Produced due to environmental* *standard EN ISO 14001* *Blue Angel*	***Test de toxicité*** *Produit selon standard* *EN ISO 14001* *Ange bleu*
Reinigung Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen.	***Reinigen*** *Wanneer nodig afnemen met een* *vochtige doek.*	***Cleaning*** *Wipe clean with a damp cloth.*	***Nettoyage*** *Essuyez avec un chiffon humide.*

LEDER L1020 glatt oder perforiert

Partner-Kollektion:
https://www.schauenburg-leder.de/Alle-Materialien/Leder-L1020.html

L1020 219

L1020 214


L1020 223


L1020 205


L1020 250

MATRIX Bezugsmaterialien

Stoffering · Cover fabrics · Tissus de revêtement

	RHYTHM	ATLANTIC W40	ATLANTIC	PHOENIX
Rückenlehnen · ***Rugleuning · Backrest · Dossier***				
ANTEO® ALU, ANTEO® UP, ANTEO® BASIC, CONSITO®				
WAVE*	-	•	•	-
FRESH	•	-	-	-
NETWORK	-	-	•	•
SLIMLINE *	-	-	•	•
TUBE*	-	-	•	•
TEMPEO®				
WAVE	-	•	•	-
FRESH	•	-	-	-
CONSITO®				
SOFT	-	-	•	•
Vollpolster · *volledig gestoffeerd · fully upholstered · entièrement rembourré*	-	-	•	•
SELLEO®				
EDGE	-	-	•	•
EDGE WAVE	-	•	•	-
CLASSIC	-	-	•	•
MIREO® / MULTIPLO®	-	-	•	•
DESIRO®	-	-	•	•
Sitzpolster · ***Zitting · Seat · Assise***				
ANTEO® ALU, ANTEO® UP, ANTEO® BASIC, SELLEO® CLASSIC, SELLEO® EDGE, MULTIPLO®				
AIR-SEAT mit Seitenprofil · *AIR-SEAT met zijprofiel · AIR-SEAT with side panel sections · AIR-SEAT av. bande latérale*	-	-	•	•
KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil · *SCOMFORT-zitting met zijprofiel · COMFORT seat with side panel sections · Assise CONFORT av. bande latérale*	-	-	•	•
KOMFORT-Sitz · *COMFORT-zitting · COMFORT-seat · Assise CONFORT*	-	-	•	•
TEMPEO®				
WAVE	-	-	•	-
FRESH	•	-	-	-
MIREO®				
Taschenfederkernsitz · *Zitting met pocketvering · Pocket-sprung-core seat · Assise av. ressorts ensachés*	-	-	•	•
Standard-Sitz · *Standaard-zitting · Standard-seat · Assise standard*	-	-	•	•
CONSITO®	•	-	•	•
CALIXO®, DESIRO®	-	-	•	•
NEWPFIFF Hocker	-	-	•	•
Komplett Polsterung · ***Volledige stoffering · Fully upholstered · Entièrement rembourré***				
ARTISO®	-	-	-	-
SALVEO®				
Solitaire	-	-	-	-
Classic	-	-	-	-
Classic Drehsessel Außenschale · *Classic bureaustoel buitenschaal · Classic swivel chair outside shell · Coque extérieure siège de bureau classic*	-	-	-	-
Classic Konferenz Außenschale · *Classic conferentie buitenschaal · Classic conference outside shell · Coque extérieure conférence classic*	-	-	-	-
CALIXO® Vollpolsterung · *Volledige stoffering · Fully upholstered · Entièrement rembourré*	-	-	-	-
Kopfstützenpolster · ***Stoffering voor hoofdsteun · Headrest · Appui-tête***	•	-	•	•
Armauflagen · ***Armpads · Armpads · Manchettes***	-	-	-	-

* Rückseite schwarz · *Rugzijde zwart · Outside backrest in black · Dossier extérieur noir*

URBAN	FLEX	TUBE (Auslauf)	GO CHECK / UNI	RIVET	SKAI EVIDA	FAME	CLIMATEX ULTRA	RUNNER	TEMPT	BLAZER	LEDER L1020 glatt	LEDER L1020 perforiert
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-
-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
NATÜRLICH BESSER SITZEN ...

Ökologie & Nachhaltigkeit

Ergonomie & Funktion

KÖHL®

Qualität & Service

Gestaltung & Innovation

Gezondheid en comfort *Natuurlijk beter zitten*	*Health and well-being* *Naturally you sit better*	*Santé et Bien-être* *Naturellement bien assis*

Management · Conference · Meeting · Office · Call Center · Seminar · Cafeteria · Waiting · Reception

koehl

Änderungen vorbehalten. Technisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. 09/2021
Product changes reserved. Printed colours may vary from actual colours. 09/2021
Productwijzigingen voorbehouden. Afgebeelde kleuren kunnen van de originele kleurenafwijken. 09/2021
Toutes modifications réservées. Les différences de couleur par rapport aux tons d'origine sont imputables au procédé d'impression. 09/2021

© by KÖHL

KÖHL GmbH